

PASEO 100

oprawy oświetlenia ekspozycyjnego

CHARAKTERYSTYKA

- oprawy sufitowe ruchome, przeznaczone do wbudowania w sufit podwieszany
- przystosowane do zasilania napięciem 12V podawanym z odpowiedniego transformatora, dopasowanego do mocy żarówki – brak transformatora w komplecie z oprawą
- źródło światła: jedna żarówka halogenowa AR-111 z trzonkiem G53 o max. mocy 35W - brak żarówki w komplecie z oprawą
- precyzyjnie ukierunkowane oświetlenie – płynna regulacja położenia reflektora w pionie i poziomie
- minimalna odległość od najbliższego oświetlanego obiektu: 0,5m
- oprawa i transformator nie powinny w żadnym wypadku być okryte matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, witryn sklepowych, a także oświetlenie dekoracyjne do tworzenia akcentów świetlnych na wybranych powierzchniach

BUDOWA

- obudowa metalowa, malowana proszkowo: czarna
- ramka kołnierza: metalowa, malowana proszkowo: biała, szara lub czarna
- ruchomy pierścień/reflektor: metalowy, malowany proszkowo: biały, szary lub czarny

PARAMETRY TECHNICZNE

| Model | PASEO 100 | PASEO 100 | PASEO 100 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Indeks | OS-PAS100-10 | OS-PAS100-90 | OS-PAS100-00 |
| Napięcie zasilania | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC |
| Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) | 1 x żarówka halogenowa AR-111 | 1 x żarówka halogenowa AR-111 | 1 x żarówka halogenowa AR-111 |
| Trzonek źródła światła | G53 | G53 | G53 |
| Moc źródła światła | 1 x max. 35W | 1 x max. 35W | 1 x max. 35W |
| Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Klasa ochronności | III | III | III |
| Możliwość ściemniania | nie | nie | nie |
| Temperatura pracy Ta | +5°C ÷ +25°C | +5°C ÷ +25°C | +5°C ÷ +25°C |
| Wersja kolorystyczna | biały | szary | czarny |
| Masa | 1,04kg | 1,04kg | 1,04kg |



WYMIARY GABARYTOWE (mm)

