

NOVUM PLUS 100


oprawa uliczna LED 100W, IP 65

barwa światła: neutralna biała

indeks: **OU-NP1004-90**



WYMIARY GABARYTOWE (mm)



PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa uliczna LED o klasie efektywności energetycznej F
- barwa światła: neutralna biała
- wysoki stopień ochrony: IP 65
- rozsył światła: niesymetryczny, kąt rozsyłu światła 75°x145°
- montaż: na wysięgniku o średnicy Ø 50-60mm
- zastosowanie: oświetlenie dróg, ulic, placów, mostów, a także różnorodnych przestrzeni otwartych o charakterze reprezentacyjnym i terenów rekreacyjnych w obszarach zurbanizowanych, itp.
- kolor korpusu: szary

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- aluminiowy korpus, malowany proszkowo
- moduł LED z diodami typu SMD
- specjalnie zaprojektowana multisoczewka o rozsyłe niesymetrycznym, wykonana z poliwęglanu (PC), osłaniająca diody LED
- zintegrowany elektroniczny układ zasilania
- uszczelnienie pomiędzy multisoczewką a korpusem oprawy, zapewniające ochronę przed zabrudzeniami i wilgocią
- aluminiowy uchwyt do montażu oprawy
- trójżyłowy przewód zasilający wyprowadzony z oprawy

PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Model:	NOVUM PLUS 100
Napięcie zasilania (U)	220 - 240V AC
Częstotliwość (f)	50/60Hz
Moc oprawy (P)	100 W
Układ optyczny	niesymetryczny, multisoczewka
Kąt rozsyłu światła	75° x 145°
Stopień ochrony	IP 65
Klasa ochronności	I
Typ diod LED	SMD
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa (CCT)	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥ 80
Użyteczny strumień świetlny (Φ use) w szerokim stożku 120°	8 220 lm
Całkowity strumień świetlny (Φ)	10 000 lm
Trwałość znamionowa	20 000 h
Temperatura otoczenia	-25°C ÷ +45°C
Zawartość rtęci	0,0 mg
Masa	0,78 kg



NOVUM PLUS 100


oprawa uliczna LED 100W, IP 65

barwa światła: neutralna biała

indeks: **OU-NP1004-90**

Model	NOVUM PLUS 100
Indeks	OU-NP1004-90
RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Zastosowana technologia świetlniowa	LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	kierunkowe - DSL
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	zasilane napięciem sieciowym - MLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	pady lutownicze
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ochrona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie
OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU	
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h)	100 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (Φuse) w szerokim stożku (120°)	8 220 lm
Skorelowana temperatura barwowa	4000K
Moc w trybie włączenia (Pon)	100,0 W
Moc w trybie czuwania (Psb)	0,00 W
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet) dla CLS	nie dotyczy
Wskaźnik oddawania barw	≥ 80
Wysokość x szerokość x głębokość	74 mm x 425 mm x 155 mm
Deklaracja równoważnej mocy	nie dotyczy
Współrzędne chromatyczności (x; y)	x: =0.380; y: 0.380
PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	
Światłość szczytowa (cd)	3 884
Kąt promieniowania	115,5°
PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED i OLED	
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	≥ 0,96
PARAMETRY ZASILANYCH NAPIĘCIEM SIECIOWYM ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED i OLED	
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	≥ 0,9
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤ 6
Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	≤ 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤ 0,4

ROZKŁAD WIDMOWY MOCY PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU



ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

