

PASEO 200

oprawy oświetlenia ekspozycyjnego

CHARAKTERYSTYKA

- oprawy sufitowe ruchome, przeznaczone do wbudowania w sufit podwieszany
- przystosowane do zasilania napięciem 12V podawanym z odpowiedniego transformatora, dopasowanego do mocy żarówki – brak transformatora w komplecie z oprawą
- źródło światła: dwie żarówki halogenowe AR-111 z trzonkiem G53 o max. mocy 35W - brak żarówek w komplecie z oprawą
- precyzyjnie ukierunkowane oświetlenie – płynna regulacja położenia reflektora w pionie i poziomie
- minimalna odległość od najbliższego oświetlanego obiektu: 0,5m
- oprawa i transformator nie powinny w żadnym wypadku być okryte matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, witryn sklepowych, a także oświetlenie dekoracyjne do tworzenia akcentów świetlnych na wybranych powierzchniach

BUDOWA

- obudowa metalowa, malowana proszkowo: czarna
- ramka kołnierza: metalowa, malowana proszkowo: biała, szara lub czarna
- ruchomy pierścień/reflektor: metalowy, malowany proszkowo: biały, szary lub czarny

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	PASEO 200	PASEO 200	PASEO 200
Indeks	OS-PAS200-10	OS-PAS200-90	OS-PAS200-00
Napięcie zasilania	12V AC/DC	12V AC/DC	12V AC/DC
Rodzaj źródła światła (brak w komplecie)	2 x żarówka halogenowa AR-111	2 x żarówka halogenowa AR-111	2 x żarówka halogenowa AR-111
Trzonek źródła światła	G53	G53	G53
Moc źródła światła	2 x max. 35W	2 x max. 35W	2 x max. 35W
Stopień ochrony	IP 20	IP 20	IP 20
Klasa ochronności	III	III	III
Możliwość ściemniania	nie	nie	nie
Temperatura pracy Ta	+5°C ÷ +25°C	+5°C ÷ +25°C	+5°C ÷ +25°C
Wersja kolorystyczna	biały	szary	czarny
Masa	1,48kg	1,48kg	1,48kg



WYMIARY GABARYTOWE (mm)

