



HERMETICstar CX 60/2

HERMETICstar CX 120/2

HERMETICstar CX 150/2

HERMETIC

Charakterystyka

- oprawy HERMETICstar CX przeznaczone są do tub LED T8 z trzonkiem G13, wyposażonych w wewnętrzny jednostronny układ zasilania; rekomendowane tuby LED marki ELGO o nazwie NANO LED T8 (brak w komplecie)
- oprawy HERMETIC CX przeznaczone są do tradycyjnych świetlówek liniowych T8 z trzonkiem G13 (brak w komplecie)
- obudowa z poliwęglanu (PC) w oprawach HERMETICstar CX oraz z tworzywa ABS w oprawach HERMETIC CX
- klosz przezroczysty z poliwęglanu (PC), wewnątrz ryflowany
- specjalna uszczelka w obudowie zapewniająca wysoki stopień szczelności IP 65
- statecznik elektroniczny w oprawach HERMETIC CX
- zamki z poliwęglanu (PC), dociskające klosz do obudowy; dla opraw HERMETICstar CX istnieje możliwość zakupu dodatkowo kompletu zamków z poliwęglanu (PC) oraz kompletu zamków ze stali nierdzewnej
- przepust gumowy do wprowadzenia przewodu zasilającego
- wysoki współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - IK 10
- wersja kolorystyczna: szary



HERMETIC CX 118
HERMETIC CX 136



HERMETIC CX 218
HERMETIC CX 236



HERMETIC CX
z tradycyjnymi świetłówkami T8



HERMETICstar CX
z tubami NANO LED T8 marki ELGO




Montaż




- ✓ HERMETICstar CX - nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach o normalnej palności za pomocą dwóch uchwytów mocujących (uchwyty mocujące w komplecie z oprawą; łańcuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)
- ✓ uchwyty mocujące ze stali nierdzewnej

- ✓ HERMETIC CX - nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach o normalnej palności za pomocą dwóch uchwytów mocujących (uchwyty mocujące w komplecie z oprawą; łańcuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)
- ✓ uchwyty mocujące ze stali nierdzewnej



HERMETICstar CX Oprawy liniowe hermetyczne

Indeks	Model	Klosz	Rekomendowane źródło światła LED marki ELGO (brak w komplecie)				
			Typ	Długość	Moc	Trzonek	Zasilanie
OP-HSCX02-06	HERMETICstar CX 60/2	PC, przezroczysty	NANO LED T8-06	590 mm	2 x 9W	G13	jednostronne
OP-HSCX02-12	HERMETICstar CX 120/2	PC, przezroczysty	NANO LED T8-12	1200 mm	2 x 18W	G13	jednostronne
OP-HSCX02-15	HERMETICstar CX 150/2	PC, przezroczysty	NANO LED T8-15	1500 mm	2 x 22W	G13	jednostronne




HERMETIC CX Oprawy liniowe hermetyczne

Indeks	Model	Klosz	Statecznik	Źródło światła (brak w komplecie)		
				Typ	Moc	Trzonek
OP-HCX118-73	HERMETIC CX 118E	PC, przezroczysty	elektroniczny	światłówka liniowa T8	1 x 18W	G13
OP-HCX218-73	HERMETIC CX 218E	PC, przezroczysty	elektroniczny	światłówka liniowa T8	2 x 18W	G13
OP-HCX136-73	HERMETIC CX 136E	PC, przezroczysty	elektroniczny	światłówka liniowa T8	1 x 36W	G13
OP-HCX236-73	HERMETIC CX 236E	PC, przezroczysty	elektroniczny	światłówka liniowa T8	2 x 36W	G13


Wymiary gabarytowe

HERMETICstar CX



Model	A ¹⁾	B ²⁾	C	D
HERMETICstar CX 60/2	107 (112)	83 (86)	350	661
HERMETICstar CX 120/2	107 (112)	83 (86)	800	1265
HERMETICstar CX 150/2	107 (112)	83 (86)	1000	1566

HERMETIC CX




Model	A ¹⁾	B ²⁾	C	D
HERMETIC CX 118E	87 (91)	86 (92)	490	656
HERMETIC CX 218E	119 (123)	86 (92)	450	656
HERMETIC CX 136E	87 (91)	86 (92)	866	1261
HERMETIC CX 236E	119 (123)	86 (92)	833	1261

¹⁾ wymiar główny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z zamkami podany został w nawiasie jako drugi

²⁾ wymiar główny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z uchwytami mocującymi podany został w nawiasie jako drugi

Produkty powiązane



Indeks	Model	Materiał
1	OP-HCX0ZP-00	Zamek HERMETICstar CX, PC, szary, kpl. 6 szt.
2	OP-HCX0ZM-00	Zamek HERMETICstar CX, metal, kpl. 6 szt.